

DISPOSITIVO PORTÁTIL DE USO GENERAL

# Escáner De Uso General Xenon XP 1950g

Escáner de uso general Xenon XP 1950g

## Resumen



Feedback

Los escáneres de la serie Xenon™: XP 1950 ofrecen un desempeño superior y una durabilidad líder en su categoría para mejorar la productividad de los empleados y maximizar el tiempo de actividad, lo que reduce el CTP.

- Diseñado para soportar 2,000 sacudidas de 0.5 m (1.6 ft) y 50 caídas de 1.8 m (6 ft), el escáner aporta una durabilidad y una fiabilidad líderes en su categoría en cualquier entorno.
- La herramienta de gestión de escáner (Scanner Management Utility, SMU) de Honeywell crea una solución holística que automatiza la implementación y actualización de los escáneres en su entorno.
- El software de Inteligencia operacional de Honeywell ofrece información sobre el escaneo bajo demanda, lo que permite una mayor productividad y desempeño de los empleados.
- El escáner está optimizado para que el cajero de la caja escanee tanto los códigos digitales de los teléfonos inteligentes de los clientes como los códigos de mercancía.
- El desempeño de escaneo superior, incluso con códigos de barras dañados y de mala calidad, elimina los segundos perdidos en cada transacción.

Los cajeros que tienen dificultades para leer códigos de barras mal impresos o dañados pueden llevar a la frustración de los clientes y, en última instancia, a la pérdida de ingresos. Su misión es ofrecer un excelente servicio al cliente, y proporcionar impresiones duraderas para sus clientes fieles impulsados por experiencias de pago rápidas, precisas y agradables es fundamental. Empodere a sus cajeros para que cumplan su misión y compromiso de proporcionar una excelente experiencia de servicio al cliente con la serie Honeywell Xenon™: Extreme Performance (XP). El Xenon XP 1950g ofrece un desempeño de escaneo superior, capturando fácilmente incluso los códigos de barras más difíciles de leer o dañados. Diseñado para 50 caídas a 1.8 m (6 ft) y 2,000 sacudidas a 0.5 m (1.6 ft) y con una calificación de IP41 para la entrada de agua y polvo, el escáner Xenon XP 1950g ofrece una durabilidad líder en su clase. Esto reduce significativamente el tiempo de inactividad del escáner y los costos de servicio, lo que lleva a un ciclo de vida más largo y un menor costo total de propiedad. Diseñado para entornos minoristas que exigen un escaneo de códigos de barras de alta precisión, ya sea a distancia o incluso con códigos de barras dañados, el escáner Xenon XP 1950g reduce la tensión en el asociado, así reduciendo la necesidad de doblar los códigos de barras.

Hi, how can I help?



estante inferior o la parte inferior de la cesta. El Xenon XP 1950g está disponible en modelos negro o blanco lírico para que el escáner se adapte a su entorno, y un modo de vibración disponible le garantiza que obtendrá información sobre el escáner independientemente de su entorno.

# Especificaciones

## CARACTERÍSTICAS

### Funcionalidades

- Honeywell Scanner Management Utility (SMU)

## SCANNING SPECIFICATIONS

### Capacidad de decodificación

- 1D
- 2D
- Código DOT
- Digimarc postal
- OCR (Optical Character Recognition, reconocimiento óptico de caracteres)
- PDF

### Profundidad de campo

- 0 a 34.2 in

### Patrón de escaneo

- Imagen por área

### Brillo

- 0 a 100,000 lux

### Tolerancia al movimiento

- Hasta 400 cm/s (157 in/s) para 13 mil UPC a una posición óptima de enfoque

### Cantidad de escaneos

- No corresponde

### Rango de escaneo

- Alcance estándar (100% UPC hasta 24 ft (600 mm))

### Contraste de impresión

- 20

### Ángulo horizontal

- 65

### Pitch [Paso]

- 45

Feedback

## NETWORK

### Especificaciones de Bluetooth

- No corresponde

### Bluetooth

- No

## HARDWARE

### Interfaz del sistema principal

- KBW
- RS-232
- RS-485
- USB (Universal Serial Bus, bus de serie universal)

### Inalámbricos

- No

### Tipo de apuntador

- Barra

### Tipo de motor

- 2D

Hi, how can I help?



## ENVIRONMENTAL

---

### Rango de temperatura de almacenamiento

- - 40 a 158 °F
- - 40 a 70 °C

### Humedad de funcionamiento

- 0 a 95%

## STANDARDS & APPROVALS

---

### Especificaciones de sacudidas

- 2,000 sacudidas de 0.5 m (1.6 ft)

### Especificaciones de caída

- 50 caídas de 1.8 m (6 ft) sobre concreto

### Grados de protección

- IP41

## OTROS

---

### Factor de forma

- Forma de pistola

### Aplicación

- Centros de distribución
- Punto de venta
- Ventas al menudeo

### Corriente de operación

- 2.5 W

### Voltaje de entrada

- 4.4 a 5.5 V CC

### Temperatura de operación

- 0 a 50 °C
- 32 a 122 °F

### Duración de la garantía

- 5 años

# Product Number

# SKU

SKU	DESCRIPTION
-----	-------------

1950GHD-2-R	
-------------	--

1950GHD-2USB-R	
----------------	--

1950GSR-1-R	
-------------	--

1950GSR-1USB-R	
----------------	--

1950GSR-2-2-R	
---------------	--

1950GSR-2-R	
-------------	--

1950GSR-2USB-2-R	
------------------	--

1950GSR-2USB-R	
----------------	--

1950GSR-6USB-R	
----------------	--

1950GUD-2USB-R	
----------------	--

Hi, how can I help?



Feedback

Hi, how can I help?

