

CINTA YMCKK

Solución económica para retransferencia de impresión a doble cara



La cinta Evolis YMCK-K se utiliza para la impresión en color por retransferencia a doble cara, con impresión en color de resolución de calidad en el anverso e impresión de resina negra en el reverso.

Esta cinta está compuesta por 5 paneles: amarillo, magenta, cian, negro y negro.



Paneles completos (longitud: 98 mm / 3,86")

VENTAJAS

La cinta YMCK-K representa un coste por tarjeta ventajoso (alrededor de un 35% menos) cuando se necesita una impresión a color en el anverso y elementos negros en el reverso. Capaz de imprimir con una resolución de 600 ppp, esta cinta puede imprimir imágenes, texto o microtexto en alta definición.

Probados y validados por los departamentos de I+D y Calidad de Evolis, estos consumibles le aportan calidad y fiabilidad de impresión.

ESPECIFICACIONES GENERALES

- Para impresión en color a doble cara
- Ribbon en PET con fina capa de recubrimientos especializados.
- 5 paneles completos de 98 mm (3,86") de largo: amarillo, magenta, cian, negro y negro
- Vida útil de impresión: hasta 3 años
- Compatible con tarjetas compuestas y de PVC
- Para tecnología de retransferencia



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

- Cinta de colores
- 5 paneles (Amarillo, Magenta, cian, negro, negro)



COMPATIBILIDAD Y CAPACIDAD

PARTE#	HUELLAS DACTILARES / ROLLO	AVANSIA	Sistema RFID
RT5F011XXX	400	•	•

XXX: este código dependiendo puede variar en su región

LLAVE ELECTRÓNICA EVOLIS CON ETIQUETA RFID

Entregada con la cinta, la llave electrónica asegura el uso de la impresora y permite el reconocimiento y seguimiento de la cinta:

- Permite el reconocimiento de la cinta
- Asegura el uso de la impresora
- Supervisa el estado de los consumibles

Sin esta clave, la impresora no imprimirá.



INFORMACIÓN DE ALMACENAMIENTO

Esta cinta podrá funcionar hasta 1 año después de la compra, si se almacena en un ambiente fresco y seco y si permanece sin abrir el empaque original. La temperatura de almacenamiento debe estar entre 5-25°C (41-77 °F) y a HR entre 35 y 65 %. Una vez abierta, la cinta tendrá una vida útil de 6 meses si se almacena en condiciones frescas y secas. Evite el polvo y la luz solar directa. No lo coloque cerca de disolventes u otros productos químicos.



Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé 49070 Beaucouzé - Francia

T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolIS.com

www.evolis.com