

UltraCard™

Tarjetas no tecnológicas

Alta calidad, sin tecnología
Tarjetas para una variedad de aplicaciones

Las tarjetas sin tecnología UltraCard de calidad gráfica cuentan con superficies pulidas, sin rayones ni residuos para optimizar la calidad de las imágenes impresas y el texto en sus credenciales terminadas.

Disponibles en una variedad de tamaños y composiciones, y compatibles con las impresoras de inyección de tinta HID o cualquier marca de impresoras directas a la tarjeta (DTC™) o de retransferencia, los productos UltraCard son ideales para tarjetas de identificación con fotografía a todo color, tarjetas de regalo y tarjetas de fidelidad, y vienen en una variedad de opciones para satisfacer prácticamente cualquier necesidad de impresión de tarjetas no tecnológica.

ULTRACARD

Compatible con inyección de tinta HID o cualquier impresora DTC, las tarjetas de PVC UltraCard estándar de 30 mil se fabrican no solo para garantizar impresiones limpias, sin rayones y de alta calidad, sino también para extender la vida útil del cabezal de impresión DTC. Las tarjetas de PVC de 30 mil están disponibles en variedades de banda magnética estándar, de alta y baja coercitividad.

La línea UltraCard también ofrece opciones de PVC de 10 mil versátiles y de bajo costo que incluyen tarjetas estándar y con reverso adhesivo. Las tarjetas estándar de 10 mil son ideales para usar como tarjetas de presentación donde las tarjetas adhesivas Mylar® y con respaldo de papel permiten a los usuarios imprimir una identificación con fotografía, quitar el respaldo y luego adherir la identificación con fotografía a una credencial existente, como una tarjeta de tecnología de proximidad plegable.

PREMIUM ULTRACARD

Disponible como estándar o con una banda magnética de alta coercitividad, UltraCard Premium es la tarjeta preferida para una variedad de aplicaciones. Compatible con impresoras de tarjetas DTC y de retransferencia con o sin laminación, la construcción de material compuesto de UltraCard Premium proporciona

durabilidad mejorada sobre el PVC, lo que garantiza que las tarjetas resistan los rigores de los rodillos de retransferencia y laminación calentados durante el proceso de impresión de la tarjeta. Para las organizaciones que desean credenciales altamente duraderas que resistan naturalmente la deformación y el agrietamiento, UltraCard Premium es una excelente elección.

PC ULTRACARD

Fabricada con una construcción 100 % de policarbonato, UltraCard PC ofrece el nivel más alto de durabilidad de la tarjeta y la vida útil más prolongada dentro de la familia de tarjetas UltraCard. Las tarjetas para PC UltraCard altamente resistentes son ideal para impresión por retransferencia y/o aplicaciones de grabado láser. Además, debido a que el policarbonato es más ecológico que las construcciones de PVC de uso común, UltraCard PC puede desempeñar un papel fundamental en las iniciativas ecológicas de su organización.

Para credenciales altamente duraderas y de aspecto nítido, elija tarjetas sin tecnología UltraCard de construcción de calidad.



OPCIONES

UltraCard

- Tarjetas de PVC CR-80 de 30 mil con o sin banda magnética
- Tarjetas de PVC CR-79 o CR-80 de 10 mil disponibles estándar o con reverso adhesivo

Tarjeta UltraCard Premium

- Tarjetas compuestas premium CR-80 de 30 mil con o sin banda magnética

UltraCard PC

- CR-80 30 mil 100 % policarbonato tarjetas

UltraCard

No tecnológico
Tarjetas

TARJETA ULTR A
SIN TECNOLOGÍA
OFERTA TARJETAS:

- Calidad
- Durabilidad
- Versatilidad

Tipo de tarjeta	UltraCard	UltraCard De primera calidad	UltraCard PC
Tamaño de la tarjeta (Dimensiones)	CR-80 (3,375"L x 2,125"W / 85,6 mm L x 54 mm W) CR-79* estándar o reverso adhesivo (3,313" de largo x 2,063" de ancho / 84,1 mm de largo x 52,4 mm de ancho)	CR-80 (3,375"L x 2,125"W / 85,6 mm L x 54 mm W)	
Construcción de tarjetas	100% PVC	Construcción de poliéster compuesto	100% Policarbonato
Disponible Configuraciones	<ul style="list-style-type: none"> • CR-80 estándar de 30 mil • CR-80 30 mil con banda magnética de baja coercitividad (300 Oe) • CR-80 30 mil con alta coercitividad (2750 Oe) banda magnética • CR-80 estándar de 10 mil • Adhesivo CR-80 de 10 mil con reverso de Mylar • CR-80 10 mil adhesivo con reverso de papel • CR-79* Adhesivo de 10 mil con reverso de Mylar • CR-79* Adhesivo de 10 mil con reverso de papel 	<ul style="list-style-type: none"> • CR-80 30 mil estándar • CR-80 30 mil con alta coercitividad (2750 Oe) banda magnética 	<ul style="list-style-type: none"> • CR-80 30 mil
Impresión Compatibilidad	<ul style="list-style-type: none"> • Directo a la tarjeta (todas las marcas) • Inyección de tinta solvente HID FARGO INK1000 • Inyección de tinta curada por UV HID ELEMENT 	<ul style="list-style-type: none"> • Directo a la tarjeta (todas las marcas) • Retransferencia (todas las marcas) • Inyección de tinta de curado UV HID ELEMENT 	<ul style="list-style-type: none"> • Retransferencia (todas las marcas) • ELEMENTO OCULTO <small>Inyección de tinta curada con UV</small>
Grabado láser Compatibilidad	No compatible		Compatible
Recomendado Condiciones de almacenaje	Humedad: 40 - 70% de humedad relativa Temperatura: 60° - 85° F (15° - 30° C)		

* Las tarjetas CR-79 son un poco más pequeñas que las tarjetas CR-80; diseñado para adherirse al borde interior de las tarjetas de proximidad estándar CR-80



hidglobal.com

Norteamérica: +1 512 776 9000 | Número gratuito: 1 800 237 7769
 Europa, Medio Oriente, África: +44 1440 714 850
 Asia Pacífico: +852 3160 9800 | Latinoamérica: +52 (55) 9171-1108

Para obtener más números de teléfono globales, haga clic aquí

© 2022 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. Reservados todos los derechos.

2015-09-13-si-fargo-ultracard-nontechnology-ds-en PLT-00078

Parte de ASSA ABLOY